

Instruktion: Data Matrix 2D-koder på försändelser

1 september 2025

Sida 1/1

Data Matrix 2D-koder printas på försändelser för att möjliggöra effektiv hantering på PostNords postterminaler och brevbärarkontor.

Data Matrix 2D-kod på försändelser i tidnings- och katalogformat

Utformning och innehåll

Data Matrix 2D-koden som printas på tidningar är av typen "Pre advised" enligt dokumentet "PostNord Datamatrix Barcode Specification".

Följ instruktioner i "PostNord Datamatrix Barcode Specification". Vid oklarheter kring specifikationen kontakta en PostNord Solution Delivery Manager.

Sorteringsfilen för Data Matrix-koder

Sorteringsfilen ger stöd för att skapa Data Matrix 2D-koder med det postnummer och brevbärarkontor eller brevområde som tidningen och tidningsbunten ska till.

Data Matrix 2D-koden får endast innehålla siffror. Sorteringsfil för Data Matrix-koder innehåller därför nummerbeteckningar för brevområden för att skapa buntinformation för trans- och avgående buntar.

KOLUMN	INNEHÅLL
A (rad 1-35)	Brevområdets nummerbeteckning
A (fr.o.m. rad 36)	Aktuellt postnummer
B	Aktuell postort
C	Utdelningskontorets postnummer
D	Utdelningskontorets postort
E	Utdelningskontorets tilläggsnamn
F	Brevområdets terminalbeteckning
G	Brevområdets postnummerbeteckning

Placering

Data Matrix 2D-kod printas vid adressfältet på varje enskild tidning i samband med att mottagarens adressuppgifter printas. *

Det ska finnas så mycket tom yta som möjligt mellan koden och övrig text, bilder samt kanterna.

Printkvalitet

Koden ska printas med minst 240 dpi och helst 300 dpi upplösning.

Modulerna ska printas med svart bläck med tydliga gränser och utan förvrängning, på vit bakgrund som inramar koden med en vit kant som är minst 2 mm.

Storlek

Kodens moduler ska vara 0,5 mm med en förväntade totalstorlek på koden av ungefär 1,2 cm x 1,2 cm. Innan skarp produktion ska testkoder skickas till en Solution Delivery Manager för testning. Alla avvikelser måste godkännas av en Solution Delivery Manager.

Buntning och omslag

Kodens läsbarhet ska inte försämrats av buntning eller omslag.

Placera koden med minst 1 cm avstånd från buntbandet.

Endast ofärgad och helt genomskinlig plast skall användas. Plasten får inte vara mikroperforerad. Om bunten plastas in ska plasten sitta stadigt mot bunten. Ytan där plasten försluts ska inte ligga nära koden.


Framsida av den sista tidningen i bunten bör användas utåt för att öka antalet lästillfällen för koder.

Se vidare information i dokumentet "Sorterings- och Packningsanvisningar".

Exempel - Bunt framsida



Exempel - Bunt baksida



* Krav på postoperatörzon gäller inte vid print av godkända Data Matrix-koder på sändningen.

PostNord Sverige AB
Kundservice

Telefon:
0771-33 33 10
Från utlandet:
+46 771 33 33 10

postnord.se